

滑移装载机附具手册

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE



国机重工集团国际装备有限公司

SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO., LTD.

Add: No. 898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China

PC: 213136

Tel: +86 18206118629

<https://www.cnchangelin.com/>

E-mail: sales15@changelin.com.cn



目录

Contents

路面养护

封闭清扫机/边角刷
喷淋水箱套件
前进式封闭清扫机
破碎锤
铣刨机
路面切割锯
盘式开沟机（轮盘锯）
护栏清扫机
吹风机
护栏平移机
稳定土拌合机

道路除雪

斜角清扫机
电控斜角清扫器
抛雪机
高抛筒
除冰器
推雪板
铲雪斗
V型推雪板
震动破冰器
撒布器

园林绿化

钻孔机
钻头
移树机
碎木机
土壤调节器
树桩铲
开沟机
园林整地耙
筛石机
双沟机
筛铲
六向推土板
推土板
沟底压实器
草坪摊铺机

市政工程

井盖铣刨机
液压夯
落地锤
液压剪
绿篱机
多功能割灌机

农林畜牧

卧床松土器
箱式推板
简易推粪机
软包夹
夹包叉
草垛开垦机
肥料叉
串杆
简易开沟器
树桩打磨机
后置松土器
播种机
抓草斗
重型抓草叉
抓木斗
割草机
三刀割草机
割灌机
锯树机
高速锯树机
拓荒机
旋耕机
胎外链
轮胎保护链
橡胶胎外链
平地器
夹树机

工业建筑

铲斗
弧形铲斗
组合铲
带盖铲斗
侧卸铲斗
叉铲
侧移叉铲
平板夹
筛抓
振动压路机
平地机
搅拌机
铲斗搅拌机
挖掘臂
回转挖掘臂
挖掘机
高卸料铲斗
液压绞车
旋转挂架
自动快换挂架
打桩机
激光平地机
吊具
地坪打磨机
后支撑装置
多节吊装机
沙滩清理机

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

封闭清扫机 / 边角刷 Sweeper/Gutter Brush



指标	单位	60 " -560	66 " -560	72 " -560	72 " -670	84 " -670
工作宽度	mm	1524	1676	1828	1828	2130
毛刷直径	mm	560	560	560	670	670
斗容	m³	0.32	0.35	0.4	0.5	0.55
工作压力	MPa	16	16	16	16	16
工作流量	L/mm	50-75	50-75	50-75	50-125	50-125
重量	kg	380	420	520	590	600
长度	mm	1895	2050	2200	2200	3500
宽度	mm	1350	1350	1350	1560	1560
高度	mm	620	620	620	720	720

喷淋水箱套件 Water Kit



指标	单位	参数
容量	L	50×2
重量	kg	38
长度	mm	490
宽度	mm	270×2
高度	mm	1465

破碎锤 Breaker



指标	单位	530	680
操作重量	kg	120	250
工作压力	MPa	9-12	11-14
工作流量	L/mm	25-50	40-70
打击频率	BPM	600-1100	500-900
钎杆直径	mm	53	68
长度	mm	570	570
宽度	mm	1202	1660
高度	mm	1326	1660

路面切割锯 Road Cutting Saw



指标	单位	160	240
切割深度	mm	160	240
切割宽度	mm	5	5
重量	kg	360	420
长度	mm	1686	1686
宽度	mm	1268	1268
高度	mm	1160	1160

护栏清扫机 Guardrail Cleaner



指标	单位	参数
工作宽度	mm	600
毛刷直径	mm	2×φ530
重量	kg	550
长度	mm	2581
宽度	mm	1320
高度	mm	1308

前进式封闭清扫机 Advancing Sweeper



指标	单位	72 " -670	84 " -670
工作宽度	mm	1828	2130
毛刷直径	mm	670	670
斗容	m³	0.5	0.55
工作压力	MPa	16	16
工作流量	L/mm	50-125	50-125
重量	kg	590	630
长度	mm	2200	2505
宽度	mm	1925	1925
高度	mm	1000	1000

铣刨机 Planer



指标	单位	XB450	XB600
铣刨宽度	mm	457	610
铣刨深度	mm	0-152	0-152
切削宽度	mm	460	607
滚筒切削角	±°	15	15
侧移距离	mm	660	660
切削边缘		齐平	齐平
控制方式		模块控制	模块控制
工作压力	MPa	21	21
工作流量	L/mm	100-150	100-150
铣刀数量	个	46	60
重量	kg	630	680
长度	mm	1700	1700
宽度	mm	1278	1278
高度	mm	890	890

盘式开沟机（轮盘锯） Wheel Saw



指标	单位	450-500	600	400
刀盘宽度	mm	50-105	50-120	50-120
切割深度	mm	450-500	600	300-400
刀盘直径	mm	1350	1550	
工作压力	MPa	16	16	16
工作流量	L/mm	100-125	100-125	100-125
重量	kg	950-1100	1250	950
长度	mm	2485	2485	1935
宽度	mm	1700	1700	1700
高度	mm	1570	1670	1315

吹风机 Blower



指标	单位	参数
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-80
重量	kg	112
长度	mm	1500
宽度	mm	1240
高度	mm	640

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

护栏平移机 Guardrail translation machine

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	1780
	工作压力	mpa	16-21
	重量	kg	750
	长度	mm	2400
	宽度	mm	1860
	高度	mm	760

斜角清扫机 Angle Broom

	指标	单位	72 " /560	72 " /670	84 " /670	84 " /810
	工作宽度	mm	1828	1828	2133	2133
	毛刷直径	mm	560	670	670	812
	转角	°	30	30	30	25
	工作压力	MPa	16	16	16	16-21
	工作流量	L/mm	50-125	50-125	50-125	50-125
	重量	kg	340	380	420	480
	长度	mm	2030	2030	2335	1780
	宽度	mm	1020	1020	1050	2450
	高度	mm	640	740	740	900

抛雪机 Snow Blower

	指标	单位	72 "	84 "	68 "
	工作宽度	mm	1830	2130	1727
	抛雪距离	m	> 12	> 12	> 12
	工作压力	MPa	16-21	16-21	16-21
	工作流量	L/mm	100-150	100-150	50-75
	重量	kg	460	510	455
	长度	mm	1892	2197	1777
	宽度	mm	1100	1100	1130
	高度	mm	1700	1700	1560

除冰器 Scraper

	指标	单位	参数
	除冰盘直径	mm	560
	重量	kg	60
	长度	mm	1405
	宽度	mm	1150
	高度	mm	523

铲雪斗 Snow Bucket

	指标	单位	72 "	84 "
	斗容	m³	0.7	0.9
	长度	mm	1828	2133
	宽度	mm	920	920
	高度	mm	660	660
	重量	kg	410	450

稳定土拌合机 Stabilized soil mixer

	指标	单位	60	72
	工作宽度	mm	1500	1800
	工作深度	mm	200	200
	工作压力	MPa	16-21	16-21
	重量	kg	350	470
	长度	mm	1800	2100
	宽度	mm	932	932
	高度	mm	930	930

电控斜角清扫器 Electric Control Angle Broom

	指标	单位	68 "	84 "
	工作宽度	mm	1727	2133
	毛刷直径	mm	812	812
	转角	°	25	25
	工作压力	MPa	16-21	16-21
	工作流量	L/mm	50-125	50-125
	重量	kg	420	480
	长度	mm	1780	1780
	宽度	mm	2050	2450
	高度	mm	900	900

高抛筒 High throwing snow tube

	指标	单位	参数
	工作高度	mm	2600/2700/2900/3100
	重量	kg	150
	长度	mm	2600/2700/2900/3100
	宽度	mm	400
	高度	mm	400

推雪板 Snow Blade

	指标	单位	66 "	72 "	84 "
	工作宽度	mm	1670	1830	2130
	转角	°	±22	±22	±22
	工作压力	MPa	16	16	16
	重量	kg	320	350	380
	长度	mm	1080	1080	1080
	宽度	mm	1670	1830	2130
	高度	mm	790	790	790

V 型推雪板 Snow V -Blade

	指标	单位	84 "
	工作宽度	mm	2130
	摆动角度	°	±10
	工作压力	MPa	16
	重量	kg	340
	长度	mm	1186
	宽度	mm	2130
	高度	mm	1015

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

震动破冰器 Drum ice breaking machine

	指标	单位	72 "	84 "
	钢轮宽	mm	1855	2134
	钢轮直径	mm	609	609
	振动力	kg	4000	4500
	振动频率	Vpm	2600	2600
	刀片数量	个	216	288
	工作压力	mpa	16-21	16-21
	工作流量	L/mm	40-90	40-90
	重量	kg	650	750
	长度	mm	2100	2300
	宽度	mm	1000	1000
	高度	mm	800	800

钻孔机 Auger

	指标	单位	3500	7000	10000
	最大成孔直径	mm	500	700	900
	工作流量	L/mm	50-75	55-115	70-150
	工作压力	MPa	16	16	16
	最大扭矩	N.m	3500	7000	10000
	长度	mm	1160	1160	1160
	宽度	mm	1050	1050	1050
	高度	mm	490	490	490
	重量	kg	240	260	320

移树机 Tree Spade

A yellow and black hydraulic tree spade machine, commonly used for removing trees. It features a yellow main body with black hydraulic components and hoses. The machine is designed to be attached to a skid steer loader or similar equipment. It has several black hoses connected to the top and a black control lever on the side.

指标		单位	400	600	800	1000
树球直径	上端直径	mm	450	600	800	1000
	下端直径	mm	100	300	400	500
树根深度		mm	330	450	600	600
铲刀数量		Pcs	2	4	4	4
空载重量		Kg	265	810	840	1100

土壤调节器 Soil Conditioner

	指标	单位	66 "	72 "	84 "
	工作宽度	mm	1670	1830	2130
	转角	°	±18	±18	±18
	工作压力	MPa	16	16	16
	重量	kg	420	550	620
	长度	mm	1500	1500	1500
	宽度	mm	1700	1850	2150
	高度	mm	600	600	600

开沟机 Trencher

	指标	单位	900/200	1200/300	2000/150
	开掘宽度	mm	200	300	150-200
	开掘深度	mm	900	1200	2000
	工作压力	MPa	16	16	16
	工作流量	L/mm	50-75	50-125	50-125
	长度	mm	1950	3300	3300
	宽度	mm	1160	1265	1265
	高度	mm	850	900	900
	重量	kg	320	530	730

撒布器 Spreader

	指标	单位	参数
	容量	L	272
	撒布半径	mm	3000-6000
	工作压力	MPa	16
	重量	kg	340
	长度	mm	995
	宽度	mm	1380
	高度	mm	1269

钻头 Bit

	指标	单位	6 "	9 "	12 "	18 "	24 "	30 "
	直径	mm	150	230	300	450	600	750
	长度	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	内六方	mm	50.8	50.8	50.8	50.8	方形	方形
	中心钻规格	mm	SB30	SB30	SB35	SB45	SB45	SB45
	重量	Kg	26	30	32	38	48	65

碎木机 Chipper

	指标	单位	参数
	最大粉碎直径	mm	75
	工作流量	L/mm	50-75
	工作压力	MPa	18-21
	重量	kg	520
	长度	mm	1500
	宽度	mm	1800
	高度	mm	1800

树桩铲 Stump Bucket

	指标	单位	16 "
	前缘尺寸	mm	406
	长度	mm	930
	宽度	mm	1150
	高度	mm	610
	重量	kg	280

园林整地耙 Landscape Rake

	指标	单位	66 "	72 "	84 "
	工作宽度	mm	1670	1830	2130
	工作压力	MPa	16	16	16
	重量	kg	570	620	690
	长度	mm	1626	1626	1626
	宽度	mm	1820	1988	2280
	高度	mm	960	960	960

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

筛石机 Stone screening machine

指标	单位	
筛网宽度	mm	40
工作压力	MPa	16
重量	kg	570
长度	mm	1454
宽度	mm	1200
高度	mm	774

筛铲 Rock Bucket

指标	单位	72 "	84 "
工作宽度	mm	1830	2130
间距	mm	76	76
长度	mm	935	935
宽度	mm	1830	2130
高度	mm	460	460
重量	kg	190	210

推土板 Dozer Blade

指标	单位	66 "	72 "	84 "
工作宽度	mm	1680	1830	2130
工作高度	mm	720	720	720
工作长度	mm	970	970	970
重量	kg	300	330	360
转角	°	±22	±22	±22
工作压力	MPa	16	16	16

草坪摊铺机 Lawn paver

指标	单位	参数
铺设宽度	mm	600-1200
工作压力	mpa	14-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	280
长度	mm	880
宽度	mm	1252
高度	mm	700

液压夯 Plate Compactor

指标	单位	参数
工作宽度	mm	550
振动力	kg	4000
振动频率	Vpm	2000
重量	kg	550
长度	mm	900
宽度	mm	550
高度	mm	750

双开沟机 Double Trencher

指标	单位	1000/200
开掘宽度	mm	2×200
开掘深度	mm	900-1000
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-75
长度	mm	1950
宽度	mm	2160
高度	mm	850
重量	kg	620

六向推土板 Dozer Blade

指标	单位	90 "	72 "	84 "
工作宽度	mm	2206	1830	2130
工作高度	mm	690	690	690
工作长度	mm	935	935	935
转角	°	±22	±22	±22
工作压力	MPa	16	16	16

沟底压实器 Ditch Compactor

指标	单位	参数
钢轮宽	mm	60-100
钢轮直径	mm	1024
振动力	kg	3540
振动频率	Vpm	2600
重量	kg	800
长度	mm	1487
宽度	mm	1510
高度	mm	1194

井盖铣刨机 Manhole Cover Milling Machine

指标	单位	参数
铣削深度	mm	300
铣削直径	mm	1200-1800
工作流量	L/mm	100-150
工作压力	MPa	18-21
重量	kg	1500
长度	mm	2100
宽度	mm	1800
高度	mm	1100

落地锤 Floor hammer

项目	单位	LDC-05
额定冲击能量	KJ	4
锤体质量	t	0.5
锤体行程	Mm	200
锤击频率	/min	30-80
夯板直径	Mm	560
工作质量	t	1.3
外形尺寸	长	810
	宽	560
	高	2450

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

液压剪 Hydraulic shear

小型液压钳	单位	SMC03		SMC05
		MS	MC	
总重量	Kg	322	318	530
展开时全高	mm	1024	1024	1357
最大展开幅度	mm	433	433	596
刀片长度	mm	90	120	120
最大破碎力	ton	34	34	32
最大切断力	ton	76	76	105
油缸	最大油压	bar	250	250
	驱动油量	lpm	20-90	20-90
旋转	度	可 360 度旋转		
配用挖掘机	ton	3-5	3-5	5-8

多功能割灌机 Multi-Function Brush Cutter

指标	单位	DGC-10
割幅	mm	600-1000
工作转角	°	120
刀头数	个	36
工作压力	MPa	16-21
工作流量	L/mm	60-80
重量	kg	680
长度	mm	2000
宽度	mm	3000
高度	mm	1200

箱式推板 Dung pushing device

指标	单位	参数
最大作业宽度	mm	3000
长度	mm	1278
宽度	mm	1754
高度	mm	795
重量	kg	350

软包夹 Soft Clamp

指标	单位	参数
工作宽度	mm	880
工作范围	mm	119-1422
工作压力	mpa	16-21
重量	kg	340
长度	mm	1211
宽度	mm	1700
高度	mm	700

草垛开垦机 Haystack Reclamation Machine

指标	单位	参数
工作宽度	mm	1780
工作压力	mpa	16
重量	kg	460
长度	mm	3100
宽度	mm	1860
高度	mm	760

绿篱机 Hedge Trimmer

指标	单位	参数
工作宽度	mm	1500
工作转角	°	270
工作压力	mpa	16-21
工作流量	L/mm	40-70
重量	kg	500
长度	mm	1910
宽度	mm	100
高度	mm	1100

卧床松土器 Cattle in bed Ripper

指标	单位	参数
工作宽度	mm	1500
工作转角	°	90
工作压力	MPa	16
工作流量	L/mm	50-125
重量	kg	300
长度	mm	3480
宽度	mm	442
高度	mm	602

简易推粪机 Simple manure pushing machine

指标	单位	参数
最大作业宽度	mm	2000
长度	mm	1400-2000
宽度	mm	1554
高度	mm	500
重量	kg	300

夹包叉 Fork Clamp

指标	单位	25	30
工作宽度	mm	880	950
工作范围	mm	600-1800	600-2000
工作压力	mpa	16-21	16-21
重量	kg	400	500
长度	mm	1618	1633
宽度	mm	1860	2222
高度	mm	650	850

肥料叉 Utility Fork

指标	单位	参数
工作宽度	mm	1830
叉间距	mm	231
长度	mm	1830
宽度	mm	750
高度	mm	520
重量	kg	190

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

串杆 Bale Fork

	指标	单位	参数
	串杆长度	mm	1300
	串杆直径	mm	50
	长度	mm	1310
	宽度	mm	1150
	高度	mm	560
	重量	kg	90

树桩打磨机 Stump Grinder

	指标	单位	参数
	左右摆角	°	±55
	最大切削深度	mm	200
	最大切削直径	mm	815
	刀盘直径	mm	500、606
	工作压力	mpa	14-21
	重量	kg	240
	长度	mm	1882
	宽度	mm	1360
	高度	mm	765

播种机 Seeder

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	1740
	容量	L	150
	长度	mm	786
	宽度	mm	2041
	高度	mm	857
	重量	kg	260

重型抓草叉 Heavy Grass Fork

	指标	单位	72 "	84 "
	工作宽度	mm	1837	2134
	工作高度	mm	1156	1156
	工作长度	mm	1026	1026
	重量	kg	340	420
	工作压力	MPa	16	16

割草机 Brush Cutter

	指标	单位	72 "
	割幅	mm	1828
	工作压力	MPa	16
	工作流量	L/mm	75-90
	重量	kg	780
	长度	mm	2340
	宽度	mm	2032
	高度	mm	560

简易开沟器 Digger

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	750
	长度	mm	1410
	宽度	mm	1154
	高度	mm	856
	重量	kg	260

后置松土器 Ripper

	指标	单位	参数
	液压流量	L/mm	50-125
	工作压力	MPa	16-21
	松土宽度	mm	1000
	耕地深度	mm	200-400
	重量	kg	450

抓草斗 Grapple Rake

	指标	单位	66 "	72 "
	工作宽度	mm	1680	1830
	工作高度	mm	860	860
	工作长度	mm	940	940
	重量	kg	190	210
	工作压力	MPa	16	16

抓木斗 Grapple Bucket

	指标	单位	单油缸	双油缸
	工作宽度	mm	1700	1860
	工作高度	mm	780	780
	工作长度	mm	920	1100
	重量	kg	270	300
	工作压力	MPa	16	16

三刀割草机 Mower

	指标	单位	66 '
	工作宽度	mm	1680
	工作压力	mpa	14-21
	工作流量	L/mm	60-80
	重量	kg	200
	长度	mm	1310
	宽度	mm	2098
	高度	mm	530

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

割灌机 Brush Cutter

	指标	单位	66 '	72 '
	工作宽度	mm	1680	1830
	工作压力	mpa	14-21	14-21
	工作流量	L/mm	60-80	60-80
	重量	kg	220	240
	长度	mm	880	880
	宽度	mm	2200	2352
	高度	mm	700	700

高速锯树机 High speed tree saw

	指标	单位	
	旋转速度	r/min	≤ 400
	锯齿数量		16-22
	锯树直径	mm	≤ 305
	工作压力	mpa	16
	工作流量	L/mm	50-120
	重量	kg	350
	长度	mm	1210
	宽度	mm	1260
	高度	mm	1720

旋耕机 Soil Tiller

	指标	单位	参数
	液压流量	L/mm	50-125
	工作压力	MPa	16-21
	松土宽度	mm	1300
	耙宽	mm	1600
	耙长	mm	700
	长度	mm	890
	宽度	mm	1600
	高度	mm	800
	重量	kg	450

轮胎保护链 Tyre protection chain

	项目	标准
	适用轮胎	10-16.5/12—16.5/14-17.5

平地器 Land Leveler

	指标	单位	72 '
	工作宽度	mm	1850
	工作压力	mpa	14-21
	工作流量	L/mm	60-80
	重量	kg	380
	长度	mm	1854
	宽度	mm	1254
	高度	mm	612

锯树机 Tree Saw

	指标	单位	参数
	锯树直径	mm	≤ 305
	工作压力	mpa	16
	工作流量	L/mm	60-80
	重量	kg	900
	长度	mm	2490
	宽度	mm	1550
	高度	mm	2190

拓荒机 Forestry Mulcher

	指标	单位	60 '	72 '	84 '
	工作宽度	mm	1524	1680	1830
	工作压力	mpa	14-21	14-21	14-21
	重量	kg	1150	1250	1380
	长度	mm	1447	1447	1447
	宽度	mm	1894	2206	2434
	高度	mm	1643	1643	1643

胎外链 Steel Tracks

	项目	标准	非标
	节数	36	可加减节数
	适用轮胎	10-16.5/12—16.5/14-17.5	
	适用轴距	980—1080	可加减节数调整

橡胶胎外链 Rubber track outside tire

	项目	标准	非标
	适用轮胎	10-16.5 12-16.5	
	适用轴距	1080-1280	可加减节数调整

夹树机 Tree Puller

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	848
	夹树直径	mm	10-280
	工作压力	mpa	16
	工作流量	L/mm	50-120
	重量	kg	380
	长度	mm	1440
	宽度	mm	1200
	高度	mm	1224

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

铲斗 Standard Bucket

	指标	单位	66 "	72 "	84 "
	斗容	m³	0.45	0.5	0.6
	长度	mm	1024	1024	1024
	宽度	mm	1722	1876	2180
	高度	mm	495	495	495
	重量	kg	175	190	220

组合铲 4 in 1 Bucket

	指标	单位	60 "	66 "	72 "	84 "
	斗容	m³	0.35	0.4	0.5	0.6
	长度	mm	1524	1676	1828	2133
	宽度	mm	920	920	920	920
	高度	mm	660	660	660	660
	重量	kg	340	380	410	450
	工作压力	MPa	16	16	16	16

侧卸铲斗 Side dump bucket

	指标	单位	参数	单位 unit	66 "	72 "	84 "
	斗容	MPa	16	m³	0.4	0.45	0.5
	工作压力	L/mm	50-100	MPa	16	16	16
	长度	kg	112	mm	1024	1024	1024
	宽度	mm	900	mm	1722	1876	2180
	高度	mm	240	mm	495	495	495
	重量	mm	240	kg	175	190	220

侧移叉铲 Side Shift Pallet Fork

	指标	单位	1.5T
	载重量	kg	1500
	叉铲长度	mm	1100
	工作压力	MPa	16-21
	工作流量	L/mm	40-90
	长度	mm	1518
	宽度	mm	1395
	高度	mm	1224
	重量	kg	350

筛抓 Rock Bucket Grapple

	指标	单位	72 双缸
	工作宽度	mm	1830
	工作范围	mm	300-500
	工作压力	mpa	16-21
	重量	kg	400
	长度	mm	1872
	宽度	mm	1100
	高度	mm	790

弧形铲斗 Curved bucket

	指标	单位	66 "	72 "	84 "	72 "	84 "
	斗容	m³	0.4	0.45	0.5	0.45	0.5
	长度	mm	1024	1024	1024	1024	1024
	宽度	mm	1722	1876	2180	1876	2180
	高度	mm	495	495	495	495	495
	重量	kg	175	190	220	190	220

带盖铲斗 Closed Bucket

	指标	单位	60 "	66 "	72 "	84 "
	斗容	m³	0.35	0.4	0.5	0.6
	长度	mm	1524	1676	1828	2133
	宽度	mm	920	920	920	920
	高度	mm	660	660	660	660
	重量	kg	340	380	410	450

叉铲 Pallet Fork

	指标	单位	C10	C15
	载重量	kg	1000	1500
	叉铲长度	mm	1070	1220
	长度	mm	1150	1150
	宽度	mm	1010	1240
	高度	mm	980	980
	重量	kg	150	180

平板夹 Flat clamp

	指标	单位 unit	
	夹持范围	mm	0-200
	夹持宽度	mm	2500-4000
	工作压力	mpa	16-21
	重量	kg	340
	长度	mm	2026
	宽度	mm	2000
	高度	mm	650

振动压路机 Vibratory Roller

	指标	单位	66 "	72 "
	钢轮宽	mm	1670	1855
	钢轮直径	mm	600	600
	振动力	kg	3540	3880
	振动频率	Vpm	2600	2600
	重量	kg	800	900
	长度	mm	1848	2000
	宽度	mm	900	900
	高度	mm	610	610

滑移装载机附具

SKID STEER LOADER ATTACHMENTS BROCHURE

平地机 Grader

	指标	单位	84 "	72 "
	工作宽度	mm	2130	1830
	转角	°	±30	±30
	工作压力	MPa	16	16
	重量	kg	760	760
	长度	mm	2220	2220
	宽度	mm	2130	1830
	高度	mm	1050	1050

铲斗搅拌机 Bucket Mixer

	指标	单位	30
	铲斗容量	m³	0.3
	进料容量	m³	0.3
	最大出料容量	m³	0.3
	搅拌均匀时间	s"	50
	搅拌速度	r/min	70
	工作压力	mpa	16-21
	工作流量	L/min	75-140
	重量	kg	380
	长度	mm	1250
	宽度	mm	1030
	高度	mm	950

回转挖掘臂 Swing Backhoe Arm

	指标	单位	参数
	挖斗宽度	mm	380
	挖斗斗容	m³	0.06
	最大挖掘深度	mm	2000
	转角	°	110
	重量	kg	350
	工作压力	MPa	16
	长度	mm	1770
	宽度	mm	1170
	高度	mm	740

高卸料铲斗 High Dump Bucket

	指标	单位	66 "	72 "	84 "
	斗容	m³	0.45	0.5	0.6
	工作压力	MPa	16	16	16
	长度	mm	1024	1024	1024
	宽度	mm	1722	1876	2180
	高度	mm	495	495	495
	重量	kg	175	190	220

旋转挂架 Tilt-TatchTM

	指标	单位	参数
	转角	°	±18
	重量	kg	140
	工作压力	MPa	16
	长度	mm	230
	宽度	mm	1440
	高度	mm	580

搅拌机 Mixer

	指标	单位	100	200
	容量	m³	0.1	0.2
	转速	r/min	5 ~ 60	5 ~ 60
	工作压力	MPa	16	16
	工作流量	L/mm	50-100	50-100
	重量	kg	300	360
	长度	mm	1200	1300
	宽度	mm	1160	1200
	高度	mm	1100	1200

挖掘臂 Backhoe Arm

	指标	单位	参数
	挖斗宽度	mm	380
	挖斗斗容	m³	0.06
	最大挖掘深度	mm	2000
	长度	mm	1770
	宽度	mm	1170
	高度	mm	740
	重量	kg	300
	工作压力	MPa	16

挖掘机 Backhoe

	指标	单位	参数
	挖斗宽度	mm	380
	挖斗斗容	m³	0.06
	最大挖掘深度	mm	2400
	最大作业高度	mm	2980
	装载高度	mm	1910
	大臂转角	°	120
	长度	mm	2280
	宽度	mm	2200
	高度	mm	2090
	重量	kg	780
	工作压力	MPa	16

液压绞车 Hydraulic winch

	指标	单位	前置式	后置式
	牵引重量	kg	3000-5000	2000
	工作压力	MPa	16	16
	重量	kg	200	120
	长度	mm	670	500
	宽度	mm	1234	1092
	高度	mm	735	450

自动快换挂架 Automatic quick change rack

	指标	单位	参数
	重量	kg	120
	工作压力	MPa	16
	长度	mm	1240
	宽度	mm	230
	高度	mm	410

打桩机 Pile Driver

	指标	单位	参数
	操作重量	Kg	500
	打击频率	bpm	500-900
	钎杆直径	mm	68
	工作压力	Mpa	11-14
	工作流量	L/min	40-70
	长度	mm	1500
	宽度	mm	1200
	高度	mm	700

吊具 Sling

	指标	单位	参数
	吊装重量	Kg	≤ 1500
	吊装直径范围	mm	1700
	重量	kg	340
	长度	mm	1132-1732
	宽度	mm	1200
	高度	mm	592

打桩机 Pile Driver

	指标	单位	参数
	锚杆直径	mm	100-300
	锚杆长度	mm	500-2000
	转速	r/min	5 ~ 30
	工作压力	MPa	16
	工作流量	L/mm	50-100
	重量	kg	900
	长度	mm	1500
	宽度	mm	1460
	高度	mm	2100

多节吊装机 Multi section crane

	指标	单位	5000
	最大起吊质量	kg	10.5
	最大起重力矩	吨·米	8.01
	最大工作幅度	m	10.2
	最大举升高度	m	4节(2节固定臂+2节伸缩臂)
	起重臂节数		8.01
	吊臂全伸长度	m	5.2
	支腿全伸跨距	m	28
	液压系统额定压力	MPa	2011
	吊机自重	kg	360°连续回转带自动锁
	吊臂回转范围	°	700

激光平地机 Laser Grader

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	2134
	转角		±25
	工作压力	MPa	16-20
	重量	kg	900
	长度	mm	2567
	宽度	mm	2168
	高度	mm	1276

地坪打磨机 Floor Grinder

	指标	单位	参数
	工作宽度	mm	1698
	左右摆幅	mm	110
	工作压力	MPa	16
	重量	kg	670
	长度	mm	1326
	宽度	mm	1540
	高度	mm	788

后支撑装置 Rear Support

	指标	单位	参数
	工作压力	MPa	16
	工作流量	L/mm	50-100
	重量	kg	112
	长度	mm	900
	宽度	mm	240
	高度	mm	240

沙滩清理机 Beach cleaner

	指标	单位 unit	
	清洁宽度	mm	1900
	清洁深度	mm	200
	垃圾斗容量	M³	0.4
	最大清洁面积	m²/h	9500
	工作压力	mpa	16-21
	工作流量	L/mm	75-90
	重量	kg	868
	长度	mm	2200
	宽度	mm	2180
	高度	mm	950

装载机附具

侧卸斗



夯实机



快换挂架



平叉



前进式封闭清扫机



扫雪机



抓草叉



抓木叉



组合铲



抛雪机



推雪板



夹包叉

